

Línea Job-Shop. Paneles de 1,2 m x 3 m

Modelos	Cuantía Longitudinal cm² / m	Separación		Diám. de alambres		Salientes		Peso nominal	
		Long. cm	Trans. cm	Long. mm	Trans. mm	A1=A2 cm	A3=A4 cm	kg / panel	kg / m2
Cuadrícula cuadrada									
Q 141	1,41	50	50	3,0	3,0	2,5	2,5	7,92	2,20
Q 182	1,82	50	50	3,4	3,4	2,5	2,5	10,22	2,84
Q 216	2,12	25	25	2,6	2,6	1,25	1,25	12,10	3,36
Cuadrícula rectangular									
R 141	1,41	50	30	3,0	3,0	1,5	2,5	10,56	2,93
R 212	2,12	25	38	2,6	2,6	3,7	1,25	9,98	2,77
R 282	2,83	25	38	3,0	3,0	3,7	1,25	13,07	3,63

Alambre recocido

Usos:
Para ataduras en general.
Aplicables a distintos usos como en el hogar y la construcción.

Características:

Calibre (mm)	Diámetro (mm)	Peso nominal (kg / 100 m)
17	1,42	1,24
16	1,63	1,64
15	1,83	2,06
14	2,03	2,54
13	2,34	3,38
12	2,64	4,30
11	2,94	5,33
10	3,25	6,51
9	3,66	8,26
8	4,06	10,16
6	4,38	14,68

Bagual*

Alambre de púas galvanizado

Los usos de este producto incluyen la construcción de alambrados y cercos para propiedades que requieran mayor protección y alta seguridad.

Alambres galvanizados crudos y recocidos. Bajo Carbono

Alambre	Diámetro mm	Tolerancia mm	Tensión de rotura kg/mm²	Carga de rotura kg	Peso Zn Min. g/m²
Base Púas	1,6	+/- 0,04	55	190	90
	1,8			260	90
	1,63				60
Púas (*)					

(*) Recocido final

Acondicionado Producto final

Alambre	Longitud del rollo m	Peso / Rollo kg	Distancia entre púas pulgadas
Super Bagual	500	30	4
	500	20,5	5
Bagual	500	23,5	4



MALLAS ELECTROSOLDADAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La malla electrosoldada es un producto que surge de la soldadura de alambres transversales. Nuestra nueva línea de producción, garantiza la calidad y planaridad de las hojas. Este producto suele utilizarse en la herrería y cerramientos en general, contando con la ventaja de mayor seguridad que la malla romboidal tejida. De extensa utilización, en protecciones, rejas, jaulas, barandas, etc.



LISTADO DE PRODUCTOS FABRICADOS DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA			DIMENSIONES	
CÓDIGO	TRAMA MM	Ø ALAMBRE MM	TERMINACIÓN	ANCHO MM.	LARGO MM.
25/25 x 2,60	25x25	2,60	NEGRA	1200	3000
25/25 x 2,60	25x25	2,60	GALVANIZADA	1200	3000
25/25 x 2,60	25x25	2,60	NEGRA	1500	3000
25/38 x 2,60	25x38	2,60	NEGRA	1200	3000
50/30 x 2,60	50x30	2,60	NEGRA	1200	3000
50/50 x 2,60	50x50	2,60	NEGRA	1200	3000
50/50 x 2,60	50x50	2,60	NEGRA	1500	3000
50/50 x 2,60	50x50	2,60	GALVANIZADA	1200	3000
50/50 x 3,00	50x50	3,00	NEGRA	1200	3000
100/100 x 3,00	100x100	3,00	NEGRA	1200	3000

I PEDIDOS MÍNIMOS DE 50 HOJAS POR MEDIDA.

I TOLERANCIA EN PESO +/- 5%, TOLERANCIA DE ALAMBRE +/-5%, TOLERANCIA EN MEDIDAS +/-5%